



Kontrol Valfleri



Kontrol Valfleri

Santek SV kontrol valfleri, su yumuşatma ve filtrasyon sistemleri için mikroişlemci kontrollü, güvenilir valflerdir. Yüksek debileri sayesinde çeşitli uygulamalar için geniş bir tank çapı yelpazesinde kullanılabılır. Altı ayrı dil seçenekinde, ön paneldeki tuşlar ile kolayca programlanabilirler.

Santek valfleri zaman sayacının yanısıra arıtılan suyun hacmine göre rejenerasyona girebilirler. Ayrıca yumuşatma uygulamaları için tandem veya seri olarak çalıştırılabilirler.

Polimer malzemeden üretilen SV valfleri yüksek mekanik mukavemet, korozyona karşı dayanıklılık ve düşük ağırlığa sahiptirler. SV valfleri, eşsiz bir özellik olarak kaynaksız yekpare gövdelidirler ve montajlarında vida içermemektedirler. Deiyonizasyon uygulamaları için yüksek kimyasal dayanıma sahip opsionel modelleri de mevcuttur.

Teknik Bilgiler	SV 210	SV 215
Servis debisi*	6,2 m ³ /saat	12,5 m ³ /saat
Maksimum debi*	8,4 m ³ /saat	16,4 m ³ /saat
Giriş-Çıkış	1" dişi	1½" erkek
Tank bağlantısı	2½"	4"
Drenaj hattı	¾"	1"
Tuzlu su hattı	⅜ "	½"
Boyutlar	198x220x365 mm	198x220x365 mm
Ağırlık*	2,9 kg	3,0 kg
Çalışma basıncı	2,5 – 7 bar	
Çalışma sıcaklığı	1 – 65 °C	

(*) sadece valf içindir



SANTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.TD.ŞTİ.
Necatibey cd. No:44/3 Karaköy 34425 İstanbul
Tel: 0212 251 44 10 Faks: 0212 251 98 58
E-posta: info@santekwater.com
www.santekwater.com